

Квалитетен, сигурен, асеизмички, армирано-бетонски конструктивен систем. Минимална марка на бетон МБ 30 и над МБ 40, приготвен во сопствената бетоноара.

Темелна плоча од 95 см. Термичка демит фасада со 8см графитен стиропор(25 кг/м3) блок тула 20 см, коефициент на топлопроводливост  $U_{max} < 0,4$ , според најновите прописи за енергетски ефикасни објекти. Завршниот слој на фасадата- водонепропусен пластичлен малтер-абрип, со современ естетски третман.

Преградните ѕидови помеѓу становите е со преградини ѕидови блок тула 12 см, двострано малтерисани, глетовани и боено бело со дисперзни бои.

Фасадна столарија - петкоморен ПВЦ профил со три дихтунга и термопан со четириозонско стакло.

Влезови - видео надзор во и надвор од објектот, електричен пристап за влез со шифра и картичка, видеофонија, просторија за домар, противпожарен систем, четири електрични хидраулични лифтови со иноксни и автоматски лизгачки врати од 640 кг за 8 лица.

Влезен хол - мермер или гранит, хоризонтални и вертикални коминикации комплетно третиран со керамика.

Ходниците се осветлени со природна светлина и автоматско скалишно светло на сензор. Блиндор сигурносни влезни стански врати, собни врати медијапан.

Паркет - парена бука.

Керамика, санитарии и чешми со сертификати и гаранција, со модерен и современ дизајн.

Инсталација за локална и за кабловска телевизија.